



ST. 14205

DET 5

DISINCROSTANTE ACIDO PER SUPERFICI DURE

Applicazioni

DET 5 rimuove rapidamente dalle superfici qualsiasi residuo calcareo. Specifico per la rimozione delle efflorescenze da pavimenti in cotto, gres, pietra naturale, clinker, bordi vasca e pareti di piscine, ottimo decapante, elimina le incrostazioni calcaree di cemento e macchie ferruginose da tutte le superfici dure. La presenza di tensioattivi lo rende attivo anche nei confronti di residui di origine organica. DET 5 contiene inibitori di corrosione che preservano le parti metalliche; si consiglia comunque di usare il prodotto diluito su di esse e di risciacquare velocemente. DET 5 non deve essere impiegato su superfici zincate o su ghisa, risulta leggermente corrosivo su acciaio ed alluminio e leggermente aggressivo su rame.

Uso e dosi

Per manutenzione ordinaria : diluizione 1 - 4%.
Per trattamento d'urto : diluizione al 5 - 10%.
Per primo trattamento : diluizione al 10 - 30%.
Utilizzare il prodotto manualmente o con monospazzola.

Composizione

Acido cloridrico conc.>30%, tensioattivi non ionici < 5%.

Indicazioni di pericolo:

H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P264 Lavare accuratamente . . . dopo l'uso.

Contiene: ACIDO CLORIDRICO

Per informazioni aggiuntive consultare la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Confezioni

Fusto 5 kg

SIRIA s.r.l.

Via 2 Giugno, 34 – 41037 MIRANDOLA (MN) – Tel. 0535/21907 – Fax 0535/26407 – Sito web: www.siriapiscine.it - C.Fiscale e Partita IVA 00572910362